

ЛЕНТЫ LUX SMD 3528

120 LED 2x

RT 2-5000 3528 12V, 24V 2x

12V

24V

IP33

Узкая лента на плате 5 мм

ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента класса LUX на узкой плате 5 мм. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Торцевая подсветка стекла.
- Подсветка ступеней.
- Подсветка мебели и полок.
- Создание тонких световых линий с использованием алюминиевого профиля.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP33.


| Общие параметры | для 1м | для 5м |
|----------------------------|--------------|---------|
| Количество светодиодов | 120 шт | 600 шт |
| Световой поток, белый цвет | 960 лм | 4800 лм |
| Максимальная мощность | 9.6 Вт | 48 Вт |
| Серия 12V | | |
| Напряжение питания | 12 В | |
| Минимальный отрезок | 25мм (3 LED) | |
| Серия 24V | | |
| Напряжение питания | 24 В | |
| Минимальный отрезок | 50мм (6 LED) | |



СЕЧЕНИЕ ЛЕНТЫ (мм):

- открытые

RT-5000 узкая



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

019322 Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



*Для заказа используйте артикул на стр. 89, Табл 2.

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12 В/24 В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

